

Catálogo de Productos



Industrial

Koomei
LIGHTING



A **Koomei Lighting** é uma das líderes do mercado brasileiro em produção de lâmpadas especiais. Com tecnologia nipônica e industrialização nacional, a Koomei Lighting oferece um leque variado de produtos aos seus clientes e detém as principais soluções em iluminação do país. A empresa comercializa produtos para o setor hospitalar, aéreo, marítimo, ferroviário, para sinalização industrial, parques de diversão, além de oferecer o serviço exclusivo de fabricação sob encomenda.

Contando com a colaboração de profissionais presentes na empresa há mais 30 anos, a Koomei Lighting investe constantemente na qualificação e valorização de seus funcionários. Todas as etapas de produção de lâmpadas contam com a supervisão de uma equipe treinada e experiente para garantir a qualidade absoluta dos produtos oferecidos aos seus clientes.

Trabalhando com parceiros que agregam qualidade, confiabilidade e excelência aos produtos fabricados, a Koomei Lighting fornece produtos para empresas que são referência em suas áreas, como: Eaton, WEG, Alston Brasil, Mercedes-Benz, Siemens, Petrobras, Concessão Metroviária do Rio de Janeiro, Companhia Metropolitana de São Paulo, Bombardier, Camargo Corrêa, Toyota, Furnas Centrais Elétricas, Sherwin Williams entre outras grandes empresas do cenário nacional e internacional.

A expertise em produção de lâmpadas adquirida pela Koomei Lighting é fundamentada em estratégias empresariais bem definidas, na seriedade do trabalho exercido e no comprometimento de seus profissionais durante os mais de 42 anos de atuação da empresa no Brasil.





As **lâmpadas** produzidas pela Koomei Lighting são especialmente projetadas para utilização profissional. Todos os técnicos da empresa permanecem atentos às mudanças e novidades do mercado de iluminação para oferecer sempre produtos diferenciados e com a mais alta tecnologia empregada.

Seus produtos têm papel fundamental na realização de tarefas que necessitam de uma boa percepção visual. Por isso, as características técnicas utilizadas pela empresa influenciam diretamente na produtividade de seus clientes. Ciente dessa responsabilidade, a Koomei Lighting trabalha constantemente para garantir a qualidade absoluta de suas lâmpadas.

As lâmpadas produzidas pela empresa minimizam a necessidade de manutenção e substituições precoces, pois apresentam a melhor opção em longo prazo. Oferecendo excelente qualidade de cor, boa durabilidade, boa eficiência de energia e a melhor qualidade de iluminação, a Koomei Lighting colabora diretamente para o sucesso de diferentes empresas e reforça cada vez mais sua tradição no mercado brasileiro.

A Koomei Lighting tem ainda um departamento técnico especializado para oferecer sempre as melhores soluções e disponível para analisar a viabilidade de fabricação de qualquer tipo de lâmpada.



Sinalização industrial: um componente essencial de segurança

Com produtos de alta qualidade e confiança, a Koomei Lighting possui uma linha especializada na produção de lâmpadas Industriais.

Produzindo lâmpadas para botões de comando, sinalização, botoeiras e para painéis de controle das mais diversas atividades industriais, a Koomei Lighting se firma como uma parceira confiável em termos de produtos seguros e inovadores para a indústria.

A empresa produz Componentes Elétricos e Eletrônicos para Indústrias Si-

derúrgicas, Hidroelétricas, Telecomunicações, Petrolíferas, Automobilísticas, Eletrodomésticos, Têxteis, Químicas, Farmacêuticas, Brinquedos, Construção Naval, Alimentícia, Plástico, Celulose e diversas outras.

Com a experiência na produção de lâmpadas adquiridas durante décadas de trabalho, a Koomei Lighting oferece soluções específicas para qualquer situação, independente da sua complexidade ou especificidade.

LINHA 5

LINHA INDUSTRIAL

K-10

Bulbo:	T-1			
Base:	0,25/22			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	60 mA e 115 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 6,35 mm máximo Diâmetro: 3,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11

Bulbo:	T-3		
Base:	0,25/15		
Tensão (V):	6	12 e 14	24 e 28
Corrente:	40 mA, 50 mA, 75 mA e 100 mA	40 mA e 45 mA	25 mA
Medidas:	Altura: 8 mm máximo Diâmetro: 3,2 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-11BP

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	60 mA e 115 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 9 mm máximo Diâmetro: 3,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11BP1

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	50 mA e 115 mA	40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 9 mm máximo Diâmetro: 3,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-11BP2

Bulbo:	T-1			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	5	12	24	28
Corrente:	50 mA e 115 mA	40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA	24 mA
Medidas:	Altura: 10 mm máximo Diâmetro: 3,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-12

Bulbo:	T-4		
Base:	0,25/20		
Tensão (V):	6, 12, 14, 24 e 28	48 e 60	
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA	20 mA	
Medidas:	Altura: 10 mm máximo Diâmetro: 4,2 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-13

Bulbo:	T-5			
Base:	0,25/20			
Tensão (V):	6, 12, 14, 24 e 28	48 e 60		
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA	20 mA		
Medidas:	Altura: 12 mm máximo Diâmetro: 5,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-13BP

Bulbo:	T-1 3/4			
Base:	BI-PIN			
Tensão (V):	6	14	48	60
Corrente:	80 mA	40 mA	20 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 22,35 mm máximo Diâmetro: 5,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-21

Bulbo:	*			
Base:	Sv7-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Corrente:	450 mA	125 mA e 250 mA	50 mA e 125 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 8,2 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-22

Bulbo:	*			
Base:	Sv7-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Corrente:	450 mA	125 mA e 250 mA	50 mA e 125 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 7,5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-23

Bulbo:	*				
Base:	Sv8.5-8/9.5				
Tensão (V):	6	12	24	32	48 e 60
Corrente / Potência:	450 mA, 5 W, 10 W e 15 W	125 mA, 250 mA, 400 mA, 10 W e 15 W	50 mA, 125 mA, 200 mA e 15 W	3 W	15 mA, 20 mA e 5W
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 10.5 mm máximo				
Espelhada:	Não				



K-24

Bulbo:	*				
Base:	Sv8.5-8/9.5				
Tensão (V):	6	12	24	32	48 e 60
Corrente / Potência:	450 mA, 5 W, 10 W e 15 W	125 mA, 250 mA, 400 mA, 10 W e 15 W	50 mA, 125 mA, 200 mA e 15 W	3 W	20 mA, 5W e 15 W
Medidas:	Altura: 36 mm máximo Diâmetro: 10.5 mm máximo				
Espelhada:	Não				



K-25

Bulbo:	*			
Base:	Sv8.5-8/9.5			
Tensão (V):	6	12	24	48 e 60
Potência:	5 W, 10 W e 15 W	10 W e 15 W	15 W	5 W
Medidas:	Altura: 41 mm máximo Diâmetro: 15.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-31

Bulbo:	T-5			
Base:	S5,7s/8			
Tensão (V):	6	12, 18 e 28	14	48 e 60
Corrente:	200 mA	40 mA	80 mA	25 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-32

Bulbo:	T-5			
Base:	Sx6s/8x5.7			
Tensão (V):	6	12 e 60	28 e 30	48
Corrente:	40 mA, 100 mA e 200 mA	20 mA	40 mA	20 mA e 25 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-33

Bulbo:	G-15			
Base:	S9,5s/14x10,5			
Tensão (V):	6	12	24	48
Corrente:	450 mA	250 mA	125 mA	60 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-34

Bulbo:	T-20		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	24	60	120
Potência:	15 W	10 W	15 W, 25 W e 40 W
Medidas:	Altura: 85 mm máximo Diâmetro: 21 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-34B

Bulbo:	T-20		
Base:	BA15D/24X27		
Tensão (V):	34	125	130
Potência:	15 W	15 W	15 W
Medidas:	Altura: 85 mm máximo Diâmetro: 21 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-41

Bulbo:	T-5		
Base:	B5,7s/8		
Tensão (V):	6	14	28
Corrente:	200 mA	80 mA	40 mA
Medidas:	Altura: 16 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		




K-42


Bulbo:	T-6					
Base:	BA7s/11					
Tensão (V):	6	12	24	28 e 36	48	52 e 60
Corrente (mA):	20 e 200	50, 100 e 150	25, 50, 70 e 125	25 e 40	25, 40 e 50	20
Medidas:	Altura: 24.7 mm máximo Diâmetro: 6.6 mm máximo					
Espelhada:	Não					




K-43

Bulbo:	T-9									
Base:	BA9s/13									
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48 e 60	130		
Corrente (mA) / Potência (W):	40 e 450	100 e 250	2 W	20, 30 e 125	20, 40 e 80	40 e 125	20, 40, 50 e 60	20		
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo									
Espelhada:	Não									


K-43N

Bulbo:	T-9		
Base:	BA9s/13		
Tensão (V):	110	220	
Corrente:	2,0 mA	2,0 mA	
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo		
Espelhada:	Não		


K-44

Bulbo:	G-11			
Base:	BA9s/13			
Tensão (V):	6	12	24	
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	50 mA, 100 mA e 250 mA	50 mA	
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 11.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			

K-45

Bulbo:	T-10										
Base:	BA9s/13										
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48 e 60	130			
Corrente (mA) / Potência	40, 50, 100, 200 e 450	100 e 250	2 W	20, 40, 50, 75, 100 e 125	20, 40 e 80	40, 50, 75, 100 e 125	20, 40, 50 e 60	20			
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo										
Espelhada:	Não										


K-45N

Bulbo:	T-10		
Base:	BA9s/13		
Tensão (V):	110	220	
Corrente:	2 mA	2 mA	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo		
Espelhada:	Não		

K-46

Bulbo:	G-15			
Base:	BA9s/13			
Tensão (V):	6	12	24	
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	250 mA e 400 mA	50 mA e 125 mA	
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo			
Espelhada:	Não			


K-47

Bulbo:	G-19			
Base:	BA15s/19			
Tensão (V):	6	12	24	
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA	
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo			
Espelhada:	Não			

K-47A

Bulbo:	S-11				
Base:	BA15s/19				
Tensão (V):	24	75, 120 e 220	230		
Potência:	25 W, 35 W e 45 W	15 W, 25 W e 30 W	50 W		
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo				
Espelhada:	Não				

K-48

Bulbo:	S25(S-8)			
Base:	BA15s/19			
Tensão (V):	6	12	24	
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA	
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo			
Espelhada:	Não			

K-48A

Bulbo:	G-30				
Base:	BA15S/19				
Tensão (V):	25				
Potência:	35 W				
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo				
Espelhada:	Não				

K-51

Bulbo:	T-4		
Base:	T4,5		
Tensão (V):	6	12, 24 e 28	48 e 60
Corrente:	40 mA, 50 mA, 80 mA, 100 mA, 150 mA e 200 mA	20 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 16.5 mm máximo Diâmetro: 4.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-52

Bulbo:	T-4		
Base:	T4,6		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 22 mm máximo Diâmetro: 4.6 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-53

Bulbo:	T-5		
Base:	T5,5K		
Tensão (V):	6,30,48 e 60	12 e 24	28
Corrente:	20 mA	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA
Medidas:	Altura: 22 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-53B

Bulbo:	T-5		
Base:	0,25/20		
Tensão (V):	6	12	24, 48 e 60
Corrente:	80 mA	40 mA e 100 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 14 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-54

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8K		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 23 mm máximo Diâmetro: 7 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-55

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8K		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	28	48 e 60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	40 mA e 50 mA	20 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 7 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-56

Bulbo:	T-5					
Base:	T5,5					
Tensão (V):	6	12	24	28	30 e 48	60
Corrente (mA):	20, 25, 40 e 100	20, 25, 40, 50, 60 e 100	20, 25, 40, 50, 60 e 100	40, 50 e 100	20, 25 e 40	20 e 40
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo					
Espelhada:	Não					



K-57

Bulbo:	T-5		
Base:	T5,8		
Tensão (V):	6, 12 e 24	30 e 48	60
Corrente:	20 mA, 25 mA, 40 mA e 100 mA	20 mA, 25 mA e 40 mA	20 mA e 40 mA
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 6 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-58

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,8		
Tensão (V):	6 e 60	12 e 24	30 e 48
Corrente:	20 mA e 40 mA	20 mA, 25 mA, 40 mA, 50 mA e 100 mA	20 mA, 25 mA e 40 mA
Medidas:	Altura: 46.5 mm máximo Diâmetro: 6.8 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-59

Bulbo:	T-6		
Base:	T6,6		
Tensão (V):	6, 12, 24 e 30	48	60
Corrente:	20 mA, 40 mA e 50 mA	20 mA	40 mA
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 7.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-61

Bulbo:	G-19		
Base:	BA15d/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 37 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-61NL

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/17	
Tensão (V):	110	
Corrente:	1,5 mA	
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-62

Bulbo:	T-15							
Base:	BA15D/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-62B

Bulbo:	T-15							
Base:	BA15S/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 60, 125 e 200	20, 80 e 100	40 e 80	40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-62N

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-62NL

Bulbo:	T-15	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-63

Bulbo:	T-17							
Base:	BA15D/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-63BNL

Bulbo:	T-17	
Base:	BA15S/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-64

Bulbo:	T-16							
Base:	BA15d/19							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA) / Potência (W):	450	50 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-64NL

Bulbo:	T-16	
Base:	BA15D/19	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-65

Bulbo:	S25(S-8)		
Base:	BA15d/19		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	400 mA e 450 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-65B

Bulbo:	S-8		
Base:	E14/25X17		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	450 mA	250 mA e 400 mA	200 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-66

Bulbo:	J-26		
Base:	BA15D/24x17		
Tensão (V):	130	220	260
Potência:	15W e 25 W	15 W	15 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 27 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-67

Bulbo:	J-30		
Base:	BA15D/24x17		
Tensão (V):	48	75	130, 220 e 260
Potência:	10 W	15 W e 25 W	15 W
Medidas:	Altura: 64 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-68

Bulbo:	T-24		
Base:	BA22d/22		
Tensão (V):	48	75	130, 220 e 230
Potência:	10 W	15 W e 25 W	15 W
Medidas:	Altura: 50 mm máximo Diâmetro: 24 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-69

Bulbo:	T-26		
Base:	BA22d/22		
Tensão (V):	24	48	75, 120 e 220
Potência:	25 W	10 W	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 60 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-72

Bulbo:	G-40		
Base:	BA22D/25x26		
Tensão (V):	24	37	75, 120 e 220
Potência:	25 W	20 W	15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 41 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-79N

Bulbo:	T-12		
Base:	E12/15		
Tensão (V):	110	220	
Corrente:	2 mA	2 mA	
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-81

Bulbo:	T-5			
Base:	E5/9			
Tensão (V):	6 e 12	14	18	24 e 28
Corrente:	40 mA, 50 mA e 100 mA	50 mA	40 mA	30 mA, 40 mA, 50 mA e 60 mA
Medidas:	Altura: 18 mm máximo Diâmetro: 5.5 mm máximo			
Espelhada:	Não			



K-82

Bulbo:	G-11		
Base:	E10/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	100 mA e 150 mA	50 mA e 100 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 11.5 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-82A

Bulbo:	T-9														
Base:	E10/13														
Tensão (V):	2.2	2.5, 4.8, 7.2 e 9	3	3.8	4.5	6	6.3	8	12	14	24	28	48	60	130
Corrente / Potência:	0.25 A	300 mA	0.9 W	70 mA e 300 mA	0.3 A	50 mA, 60 mA, 100 mA, 150 mA, 250 mA e 3 W	50 mA e 150 mA	0.5 A	100 mA	2 W	40 mA, 100 mA, 1.2 W, 2 W e 3 W	40 mA	3 W	40 mA e 1.2 W	20 mA
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 9 mm máximo														
Espelhada:	Não														



K-83

Bulbo:	G-15		
Base:	E10/13		
Tensão (V):	6	12	24
Corrente:	50 mA, 150 mA e 450 mA	100 mA e 250 mA	50 mA, 150 mA e 450 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo		
Espelhada:	Não		



K-84

Bulbo:	T-10										
Base:	E10/13										
Tensão (V):	6	12	14 e 18	24	28	30	48	60	130		
Corrente (mA) / Potência (W):	40, 50, 100, 200 e 450	100 e 250	2 W	20, 40, 50 e 75	20, 40 e 80	40, 50 e 75	40, 50 e 60	20, 40, 50 e 60	20		
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo										
Espelhada:	Não										



K-84N

Bulbo:	T-10	
Base:	E10/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 30 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-84NL

Bulbo:	T-10	
Base:	E10/13	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-85

Bulbo:	T-12						
Base:	E12/15						
Tensão (V):	6	12	18	24	48 e 130	60	
Corrente (mA):	450	250	110	40, 125 e 200	20	20 e 60	
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-85AN

Bulbo:	T-12	
Base:	E12/15	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 35 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-85ANV

Bulbo:	T-12	
Base:	E12/15	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 35 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-86

Bulbo:	T-12						
Base:	E14/17x12,3						
Tensão (V):	6	12	18	24	48	60	130
Corrente (mA):	450	250	110 e 125	40 e 200	20	20 e 60	20
Medidas:	Altura: 31 mm máximo Diâmetro: 13 mm máximo						
Espelhada:	Não						



K-86AN

Bulbo:	T-12	
Base:	E14/17X12,3	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-86ANL

Bulbo:	T-12	
Base:	E14/17X12,3	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 45 mm máximo Diâmetro: 16 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-87

Bulbo:	S18(S-6)							
Base:	E12/15							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-88

Bulbo:	S18(S-6)							
Base:	E14/20							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20	
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-89

Bulbo:	T-15							
Base:	E14/17							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-89B

Bulbo:	T-15							
Base:	E12/20X15							
Tensão (V):	6	12	24	48	60	130	220 e 260	
Corrente (mA)/ Potência (W):	450	50, 100, 250 e 400	20, 40, 125 e 400	20, 80 e 100	20, 40 e 80	20 e 40	20 e 10 W	
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-89BN

Bulbo:	T-15	
Base:	E12/20X15	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-89N

Bulbo:	T-15	
Base:	E14/17	
Tensão (V):	110	220
Corrente:	2 mA	2 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo	
Espelhada:	Não	



K-90

Bulbo:	T-16							
Base:	E14/20							
Tensão (V):	12	24	48	60	130	220 e 260		
Corrente (mA)/ Potência (W):	50 e 400	20, 40, 125 e 200	20, 80 e 100	20, 40 e 80	40	20 e 10 W		
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-90B

Bulbo:	T-16							
Base:	E-12/20X15							
Tensão (V):	12	24	48	60	130	220 e 260		
Corrente (mA)/ Potência (W):	50 e 400	20, 40, 125 e 200	20, 80 e 100	20, 40 e 80	40	20 e 10 W		
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo							
Espelhada:	Não							



K-91

Bulbo:	T-17
Base:	E14/20
Tensão (V):	6 12 24 48 60 130 220 e 260
Corrente (mA) / Potência (W):	450 50, 100, 250 e 400 20, 40, 125 e 400 20, 80 e 100 20, 40 e 80 20 e 40 20 e 10 W
Medidas:	Altura: 48 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo
Espelhada:	Não



K-92

Bulbo:	J-26
Base:	E14/25x17
Tensão (V):	130 e 220 260
Potência:	15 W e 25 W 15 W
Medidas:	Altura: 57 mm máximo Diâmetro: 27 mm máximo
Espelhada:	Não



K-93

Bulbo:	J-30
Base:	E14/25x17
Tensão (V):	130 e 220 260
Potência:	15 W e 25 W 15 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 30 mm máximo
Espelhada:	Não



K-94

Bulbo:	T-26
Base:	E27/27
Tensão (V):	130 140 220 e 260
Potência:	15 W e 25 W 7 W 15 W
Medidas:	Altura: 63 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo
Espelhada:	Não



K-95

Bulbo:	G-35
Base:	E27/27
Tensão (V):	12/24 48 75 110 120 127 130 e 227 220 225 230 240
Potência:	15 W, 25 W e 40 W 10 W 15 W e 25 W 15 W e 20 W 5 W, 10 W, 15 W e 25 W 7 W, 10 W, 15 W, 20 W e 25 W 5 W, 15 W e 20 W 5 W, 15 W e 25 W 10 W 15 W, 20 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 59 mm máximo Diâmetro: 35 mm máximo
Espelhada:	Não



K-97

Bulbo:	A-40
Base:	E27/27
Tensão (V):	6 12 24 27 e 90 28, 48 e 55 32 36 42 50 55 60 70, 125 e 150 75 110 120 127 130 220 230
Potência (W):	15 15, 25, 40 e 60 15, 25 e 40 40 40 e 60 40, 60 e 100 15, 25, 40 e 60 60 e 100 40, 55 e 60 40, 60, 75 e 50 100 e 60 25 15, 25, 40 e 50 25 e 40 5, 15, 25 e 40 5, 10, 15, 20 e 25 10, 11 e 15 5, 15, 25 e 40 10
Medidas:	Altura: 80 mm máximo Diâmetro: 40 mm máximo
Espelhada:	Não



K-164NL

Bulbo:	T-15
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	110 220
Corrente:	4,0 mA 4,0 mA
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 15 mm máximo
Espelhada:	Não



K-245NT

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	110 220
Corrente:	4,0 mA 4,0 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-253

Bulbo:	S25(S-8)
Base:	BA15D / 19
Tensão (V):	6
Corrente:	3.3 A
Medidas:	Altura: 51 mm máximo Diâmetro: 26 mm máximo
Espelhada:	Não



K-335

Bulbo:	T-20
Base:	E12/20x15
Tensão (V):	140
Potência:	10 W
Medidas:	Altura: 70 mm máximo Diâmetro: 20 mm máximo
Espelhada:	Não



K-381

Bulbo:	T-12
Base:	E10/19x13
Tensão (V):	6
Potência:	5 W
Medidas:	Altura: 39 mm máximo Diâmetro: 14 mm máximo
Espelhada:	Não



K-426

Bulbo:	T-5
Base:	F-5,5
Tensão (V):	18 24
Potência:	1 W 0,6 W
Medidas:	Altura: 17 mm máximo Diâmetro: 5 mm máximo
Espelhada:	Não



K-444

Bulbo:	T-10
Base:	
Tensão (V):	6
Potência:	0,9 W
Medidas:	Altura: 24 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-452

Bulbo:	T-10
Base:	BA9S/13
Tensão (V):	220
Corrente:	15 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-469

Bulbo:	RE44
Base:	E1420
Tensão (V):	127 220
Potência:	25 W e 40 W 15 W e 40 W
Medidas:	Altura: 64 mm máximo Diâmetro: 44 mm máximo
Espelhada:	Sim



K-583

Bulbo:	220
Base:	E-17/20
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 62 mm máximo Diâmetro: 22 mm máximo
Espelhada:	Não



K-645

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6 e 48 12, 24 e 60 120
Potência:	1 W 1,2 W 2,2 W
Medidas:	Altura: 43 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-713

Bulbo:	TU -28C
Base:	E27/27
Tensão (V):	36
Potência:	15 W
Medidas:	Altura: 52 mm máximo Diâmetro: 28 mm máximo
Espelhada:	Não



K-763

Bulbo:	T-17
Base:	BA15d/19
Tensão (V):	220
Corrente:	30 mA
Medidas:	Altura: 40 mm máximo Diâmetro: 17 mm máximo
Espelhada:	Não



K-764

Bulbo:	T-18
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-789

Bulbo:	T-18
Base:	E-14/25x17
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 54 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-790

Bulbo:	T-18
Base:	E14/25x17
Tensão (V):	127 220
Potência:	15 W e 25 W 15 W e 25 W
Medidas:	Altura: 65 mm máximo Diâmetro: 18 mm máximo
Espelhada:	Não



K-842

Bulbo:	T10
Base:	E10/13
Tensão (V):	220
Corrente:	15 mA
Medidas:	Altura: 28 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



K-887

Bulbo:	S-18 (S-6)
Base:	BA15D/19
Tensão (V):	3,75
Corrente:	1/1 A
Medidas:	Altura: 38 mm máximo Diâmetro: 19 mm máximo
Espelhada:	Não



K-4501P

Bulbo:	T-10
Base:	BA9s/13
Tensão (V):	6
Potência:	5 W
Medidas:	Altura: 26 mm máximo Diâmetro: 10 mm máximo
Espelhada:	Não



KF

Bulbo:	G-35
Base:	Ba22d\25x26
Tensão (V):	24 48 64 75 80
Potência (W):	15, 25, 40 e 60 20 25 15 e 25 15
Medidas:	Altura: 58 mm máximo Diâmetro: 36 mm máximo
Espelhada:	Não





Tel.: + 55 11 2954-1511 | Fax: + 55 11 2954-2452
Rua Terceiro Sargento João Soares de Faria, 375
São Paulo - SP - Brasil - CEP 02179-020
www.koomei.com.br